

Vitesse et couple préconisés par :  
*Speed and torque that are recommended by :*

## ALPHA SYSTEM



**Endy 6200**  
*micromotor and apex locator*



**Endo Master 2**  
*Endy 6200 previous version*

ALPHA SYSTEM FILES	RPM	TORQUE N/CM
<b>SEQUENCE 1   WIDE CANALS</b>		
45/10	300	2.5
30/06	300	1.5
30/04	300	1.25
30/02	300	0.75
<b>SEQUENCE 2   MEDIUM CANALS</b>		
35/10	300	2
45/10	300	2.5
25/06	300	1.25
25/04	300	0.75
25/02	300	0.5
30/04	300	1.25
30/02	300	0.75
<b>SEQUENCE 3   NARROW CANALS</b>		
35/10	300	2
45/10	300	2
20/06	300	1
20/04	300	0.5
20/02	300	0.5
25/04	300	0.75
25/02	300	0.5
30/02	300	0.75

→ 45/10  
 OPENER

→ 35/10 & 45/10  
 OPENER

→ 35/10 & 45/10  
 OPENER

*Ces valeurs sont données à titre indicatives et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de IONYX.  
 These values are for information purposes only and cannot engage IONYX responsibility under no circumstance.*

**Your partner  
 for over 25 years !**



ionyx | designer - manufacturer | apex locators - micromotors

34 rue de Fleurenne - F-33290 BLANQUEFORT | T. +33 5 56 35 34 27 - F. +33 5 56 95 16 20 | ionyx@ionyx.eu - www.ionyx.eu